

STAND-ALONE SYSTEMEN

EASYMINI



- ▶ Compacte behuizing
- ▶ 200 gebruikers
- ▶ Leesafstand 3 tot 6 cm afhankelijk van de kaart/tag
- ▶ 1 relais 2A, 60 Vdc
- ▶ 1 tweekleuren LED, rood/groen + buzzer
- ▶ Tamper contact
- ▶ Behuizing van slagvast ABS waterdicht IP67 met 1 meter kabel

Een compacte proximity reader met ingebouwd relais. Elke geregistreerde tag of badge van de Prastel reader activeert het relais. Het uitgangrelais van de reader is instelbaar naar puls of bistabiel.

De proximity reader (met ingegoten elektronica IP67) is geschikt voor buitengebruik en is geschikt voor maximaal 200 verschillende kaarten of tags.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding:	12-24 Vdc
Verbruik:	30 mA
Leesfrequentie:	proximity, 125 KHz
Leesafstand:	3 - 6 cm
Aantal gebruikers:	200 gebruikers
Aantal relais:	1 - impuls (1 sec) of bistabiel. Instelbaar
Capaciteit contact relais:	2 A @ 60 VDC (Bovenstaande waarden zijn maximale)
Signaal LED:	LED tweekleuren (rood/groen) en buzzer
Werktemperatuur:	van -20 °C tot +55 °C
Waterdichtheid:	IP 67
Afmetingen en gewicht:	28 x 92 x 12 mm - 165 g

EASYMINI *Werkt met kaarten en tags*



MBPRO



MBAD2



MISOPROX



MTAG



MPSDT2



TPROX